



GENERADOR DIÉSEL 25KVA



MODELO: PODFW-25

Frecuencia	Fases	Voltaje	Certificación de emisiones	Capacidad del tanque
50 Hz 1500 RPM	Trifásico	380 V	No especificado	70 L

Voltaje	Potencia Máxima	Potencia Nominal	Corriente	CÓDIGO
380 V	25 kVA	20 kW	No disponible	No definido

DESCRIPCIÓN

El generador diésel PODFW-25 es una solución robusta, confiable y eficiente para el suministro de energía en entornos industriales, comerciales y residenciales exigentes. Con una potencia máxima de 25 kVA (20 kW) y un motor de cuatro cilindros a 1500 RPM, este equipo está diseñado para operar con alta estabilidad y bajo consumo, gracias a su sistema de arranque eléctrico y ATS (conmutación automática).

Su estructura incorpora un sistema de enfriamiento por aire y agua, filtro de aire único y un tanque de combustible de 70 litros, lo que permite una operación continua y segura por largas jornadas. Además, está equipado con panel digital, AVR para regulación automática de voltaje, y funciones avanzadas como voltímetro, horómetro y frecuencímetro, todo dentro de un gabinete insonorizado que reduce el ruido al mínimo.

Ideal para alimentar herramientas eléctricas, luminarias, electrodomésticos industriales, sistemas de refrigeración, y más. Su conexión trifásica de 380 V, lo convierte en una excelente opción para empresas, obras y faenas que requieren energía constante y confiable.

WWW.POWERONECHILE.CL

IMPORTADORA GERARDO CARREÑO DELGADO Y CÍA. LTDA. | +56 9 7251 2530
AV. CLUB HÍPICO 5057, PEDRO AGUIRRE CERDA, SANTIAGO



GENERADOR DIÉSEL 25KVA



AVR

Cuenta con un Regulador de Voltaje Automático (AVR) que asegura una potencia estable y fiable, protegiendo tanto el generador como los dispositivos conectados.



PARADA DE EMERGENCIA

Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.



PANEL DE CONTROL

El control de grupos electrógenos ofrece funcionalidad múltiple, comunicación avanzada y un diseño confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Modelo	PODFW-25
Tipo de enfriamiento	Aire y agua
Número de cilindros	4
Tipo de motor	4 Tiempos
Sistema de arranque	Eléctrico y ATS
Cilindrada	2.54 L
Rotación máxima	1500 RPM
Filtro de aire	Filtro único
Capacidad del estanque de combustible	70 L

Capacidad de aceite	8.0 L
Potencia nominal	18 kW (23 kVA)
Potencia máxima	20 kW (25 kVA)
Número de fases	3 (Trifásico)
Voltaje principal	380 V
Frecuencia	50 Hz
Características eléctricas	Con AVR
Características adicionales	Voltímetro, horómetro, frecuencímetro, ATS Ready, panel digital, cabina insonorizada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1850 x 850 x 1120 mm
Peso	710 kg

POWER ONE es una empresa comprometida con brindar soluciones energéticas confiables, seguras y eficientes, orientadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Ofrecemos asesoramiento técnico personalizado, atención directa y despacho rápido a todo Chile.

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unitario Neto	Valor Neto	IVA (19%)	Total Final
PODFW-25	1	Generador Diésel Trifásico 25kVA. Motor 4 Tiempos. Sistema de arranque eléctrico y ATS.	\$5.990.000	\$5.990.000	\$1.138.100	\$7.128.100